ПУРИПУЛ

Зимний концентрат для открытых плавательных бассейнов.

Область применения:
Пурипул действует при продолжительном использовании осенью против сильных налипаний извести и отложений грязи и против сильного роста водорослей в заполненных бассейнах зимой. Пурипул делает не затруднительной весеннюю очистку.

Преимущества:

- ✓ Предотвращение плотных известковых и грязевых отложений
- ✓ Торможение роста водорослей
- ✓ PH - нейтральный
- ✓ Без фосфатов, не вносит ни каких питательных дополнительных веществ для водорослей в воду
- ✓ Материалосберегающий и прост в работе
- ✓ Значительно уменьшает расход чистящих средств весной

Описание продукта:
Жидкий консервирующий концентрат.
Состав: содержит четверичное соединение аммония.

Рекомендации по использованию:
Обработка: перед окончанием купального сезона производится регулярная обработка воды, убираются фильтры, Пурипул однократно вводят в разные места - разведенный примерно 1: 5, для наилучшего распределения.
Дозировка зависит от жесткости воды, 30-50 мл. Пурипула на 1 куб.м. О-20° dH : 30 мл/куб.м., 20-30° dH : 40 мл/куб.м., > 30° dH : 50 мл./куб.м. Жесткость воды в бассейне (dH = немецкий стандарт жесткости) можно спросить в службе водоканала.

Обратить внимание на следующее:

1. Пурипул добавлять в соответствующей дозировке
2. При консервировании уровень воды понизить через дюзы
3. Очистить внешние трубопроводы.
4. Заложить демпфер, чтобы снизить давление льда в бассейне

Важные указания:
После обработки Пурипулом также можно купаться. После весенней очистки не давать высохнуть оставшимся известковым отложениям, а немедленно облить большим количеством воды. После обработки Пурипулом необходимо согласование с производителем по поводу слива воды в рыбные водоемы. Пурипул не предотвращает замерзание воды.

Указание:
Если Пурипул еще имеется в воде и стенки бассейна не аккуратно защищены, то в этом случае по возможности не использовать автоматический отсос со дна бассейна. Может возникнуть проблема ползучести стен.

Дополнительное действие/продукт

Таблица ухода за водой
Дозировочные значения в г для объема бассейна в куб.м.

ПУРИПУЛ одноразовая обработка в конце купального сезона	**до 20**	**до 30**	**до 40**	**до 50**	**до 60**	**до 70**	**до 90**
Добавка в литрах в зависимости от степени жесткости 0 - 20° dH	**0,6**	**0,9**	**1,2**	**1,5**	**1,8**	**2,1**	**2,7**
20 - 30° dH	**0,8**	**1,2**	**1,6**	**2,0**	**2,4**	**2,8**	**3,6**
> 30° dH	**1,0**	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,0**	**3,5**	**4,5**

Меры безопасности.
Для Пурипула, четверичного соединения аммония
EWG Nr 264-151-6

Этот продукт используется для указанных целей согласно описания. Обозначение по EG нормам